

Miljösanering Åsbro

Preliminära områden för muddring och upplag av muddermassor



Verksamhetsbeskrivning- principer

Invallningen A:	Schaktsanering med grävmaskin från land och borttransport av massor på land med lastfordon.
B:	Schaktsanering med grävmaskin från ponton och hydraulisk borttransport via sjöledning till upplagsyta för avvattning.
C:	Sugmuddring från ponton och hydraulisk borttransport via sjöledning till upplagsyta för avvattning.
D:	Åtgärdsbehov ännu ej fastställt. Vid åtgärd används princip enligt område C.
Estaboån:	Kombinerad schaktsanering och sugmuddring från ponton. Hydraulisk borttransport via sjöledning till upplagsyta för avvattning. Schaktsanering från land kan även bli aktuellt enligt Invallningen A.
Överfallet:	Schaktsanering med grävmaskin från land och borttransport av massor på land med lastfordon.
Utlopp:	Åtgärdsbehov ännu ej fastställt. Vid åtgärd används princip enligt Estaboån.
Upplagsyta:	Yta med tät botten för avvattning av muddermassor i geotuber. Uppsamling och vid behov behandling av vatten före retur till recipienten Tisaren. Förvaring av muddermassor i geotuber inför borttransport till godkänd mottagningsanläggning.